

MICROMÈTRES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES (A/SORTIE)

SÉRIE 733 - 0-24" (0-600 MM)

- Le grand affichage numérique ACL de taille idéale et à grand contraste facile à lire
- Norme conventionnelle de graduations en pouces ou en millimètres
- Conception de boîtier équilibrée pour une mesure confortable et précise
- Contre-écrou moleté type bague pour un verrouillage rapide et sécuritaire
- Bague à friction lisse pour une pression uniforme
- Les micromètres sont offerts dans des coffrets protecteurs



Starrett®

AVEC GRADUATIONS STANDARD EN POUCES SUR LE CADRE & LA BAGUE

| Portée en pouces | Approx en mm | Résolution | | No modèle | No EDP | Prix /Chacun |
|------------------|--------------|------------|-------|---------------|--------|--------------|
| | | pouces | mm | | | |
| 0 - 1 | 0 - 25,4 | | | HV706 | 64239 | |
| 0 - 1 | 0 - 25,4 | | | HV707* | 66905 | |
| 1 - 2 | 25,4 - 50,8 | 0,00005 | 0,001 | HV709 | 64241 | |
| 2 - 3 | 50,8 - 76 | | | HV711 | 64242 | |
| 3 - 4 | 76 - 101 | | | HV713 | 64243 | |
| 4 - 5 | 101 - 127 | | | HV715 | 64244 | |
| 5 - 6 | 127 - 152 | | | HV717 | 64245 | |
| 6 - 7 | 152 - 178 | | | HV719 | 64246 | |
| 7 - 8 | 178 - 203 | 0,0001 | 0,001 | HV720 | 64247 | |
| 8 - 9 | 203 - 228 | | | HV721 | 64248 | |
| 9 - 10 | 228 - 254 | | | HV722 | 64249 | |
| 10 - 11 | 254 - 279 | | | HV723 | 64250 | |

*Avec lettre de certification standard

MICROMÈTRES ÉLECTRONIQUES SANS SORTIE

SÉRIE 3732 - 0 À 6" (0 À 150 MM)

- Grand écran ACL haut contraste
- Diamètre du pivot: 0,250" (6,35 mm)
- Bague à friction lisse pour une pression uniforme
- Contre-écrou moleté type bague pour un verrouillage rapide et sécuritaire
- Modèles impérial/métrique avec graduations en pouce sur le cadre et la bague
- Bouton de maintien de la lecture
- Possibilité de remettre l'appareil à zéro dans n'importe quelle position
- Possibilité de maintenir et de retourner à la lecture du zéro absolu
- Bouton permettant de préréglager une valeur à toute position voulue
- Comprend une pile 3 V avec durée de vie d'un an pour un usage normal et un étui ajusté en plastique



Starrett®

| No modèle | No EDP | Résolution | | Gamme | | Prix /Chacun |
|--------------|--------|------------|-------|--------|-----------|--------------|
| | | Pouces | mm | Pouces | mm | |
| IA776 | 12268 | 0,00005 | 0,001 | 0-1 | 0-25,4 | |
| IA945 | 12269 | 0,00005 | 0,001 | 1-2 | 25,4-50,8 | |
| IA946 | 12270 | 0,00005 | 0,001 | 2-3 | 50,8-76 | |
| IA947 | 12271 | 0,00005 | 0,001 | 3-4 | 76-101 | |
| IA948 | 12272 | 0,0001 | 0,001 | 4-5 | 101-127 | |
| IA949 | 12273 | 0,0001 | 0,001 | 5-6 | 127-152 | |

MICROMÈTRE

- Surfaces de mesure au carbure
- Graduations claires sur un fini chromé satiné
- Enduit en émail au four imitant le métal frappé
- Arrêt à cliquets
- Vendu dans un étui en plastique ajusté



Mitutoyo

| No modèle | No fab | Gamme de mesure | Résolution | Précision +/- | Prix /Chacun |
|--------------|---------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| HA216 | 103-260 | 0"-1" (0mm-25 mm) | 0,0001" (0,00254 mm) | 0,0001" (0,00254 mm) | |

MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR À PIGE SOLIDE

- Piges solides et assemblées sur un côté de la tête du micromètre
- Piges isolées
- La longueur est inscrite sur chaque pige
- Enclumes sur piges durcies et meulées; réglables en longueur
- Enclume principale durcie et meulée
- Chiffres à lecture rapide: numérotés tous les millièmes sur les outils à lecture en pouces
- Avec coffret



Portées 2-32" / 50-800 mm

Starrett®



Mesurer le diamètre intérieur avec le micromètre et la pige.

| Portée | Mouvement de la vis | Nombre de piges | Nombre de jauges | No modèle | No EDP | Prix /Chacun |
|----------------------------|-----------------------|---|---|---------------|--------|--------------|
| GRADUATION: 0,001" | | | | | | |
| 2-8" | 1/2" | 6 | Une jauge de 1/2" | HT711* | 50542 | |
| 2-12" | 1/2" | 10 | Une jauge de 1/2" | HT713* | 50546 | |
| 8-32" | 1" | 4 | Une jauge de 1" et deux jauges de 2" | HT715* | 50550 | |
| 2-32" | 1/2" et 1" (2 têtes) | Comprend les jeux HT711 et HT715 | | HT717* | 50554 | |
| GRADUATION: 0,01 MM | | | | | | |
| 50-200 mm | 13 mm | 6 | Une jauge de 12 mm | HT722* | 56141 | |
| 50-300 mm | 13 mm | 10 | Une jauge de 25 mm | HT724* | 56142 | |
| 200-800 mm | 25 mm | 4 | Une jauge de 25 mm et deux jauge de 50 mm | HT726* | 56143 | |
| 50-800 mm | 13 et 25 mm (2 têtes) | Comprend les jeux HT721 et HT725 | | HT728* | 56144 | |

JAUGES À CADRAN DE POCHE

- Idéale pour vérifier le matériel jusqu'à 9 mm (3/8") d'épaisseur
- Contacts plats
- Boîtier plaqué chrome avec cristal incassable compris
- Étui protecteur compris



Starrett®

| No modèle | No EDP | Lecture du cadran | Gamme" | Prix /Chacun |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------------|
| HW235 | 53114 | 0,001 | 0-100 | 0,375 |

MICROMÈTRES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES

- Grand affichage à cristaux liquides qui facilite la lecture des nombres
- Surfaces de mesure avec bouts en carbure
- Conversion pouce/millimètre
- Rochet à bague
- Précision à 5 décimales
- Précision linéaire: +/- 0,003 mm (0,0001")
- Remise à zéro à n'importe quelle position
- Vis verrouillable pour retenir le mécanisme en position
- Bouton d'arrêt automatique
- Comprend: clé de calibration, 2 piles de 1,5 V de type LR44 et une mallette d'entreposage en bois avec intérieur en mousse



outilsaurora™

| No modèle | Gamme de mesure | Résolution | Prix /Chacun |
|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| IA388 | 0-1" (0-25 mm) | 0,00005" (0,001 mm) | |