

GANTS EN ARAMIDE ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE

- Enveloppe en aramide sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile pour une prise optimale dans des conditions légèrement huileuses et humides
- Excellente résistance aux déchirures, à l'abrasion et aux coupures
- Poignet en tricot élastique
- Conforme à la norme EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- Niveaux de performance EN388: 3542

Utilisations: Assemblage de composantes, manipulation des déchets et de métal, automobile.



No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEC137	7	
SAP923	8	
SAP924	9	
SAP925	10	
SAP926	11	
SEC138	12	



GANTS EN NYLON ENDUITS DE POLYURÉTHANE SANS DMF

- Gants légers qui offrent un confort et une perméabilité à l'air supérieurs
- Enveloppe en nylon possédant des propriétés hydrophobes intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
- Sans diméthylformamide (DMF)
- Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale
- Calibre: 15
- Matériau de l'enveloppe: Nylon
- Revêtement: Polyuréthane
- Style d'enduction: Paume trempée
- Doublure: Non doublé
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Couleur: Gris
- Style de poignet: Tricot

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGI151	Petit, 7	
SGI152	Moyen, 8	
SGI153	Grand, 9	
SGI154	T-Grand, 10	
SGI155	2T-Grand, 11	



GANTS HYFLEX^{MD} 11-501

- Munis de la nouvelle technologie Intercept Technology^{MD} mise au point par Ansell et Dupont^{MC}
- Ajustement et sensation légers avec résistance supérieure aux coupures
- Dextérité exceptionnelle
- Adhérence à l'huile, sensibilité tactile, dextérité et confort supérieurs
- Réduction des coupures qui améliore la productivité et la rentabilité
- Paume enduite de mousse de nitrile bleu sarcelle
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, assemblage de feuilles de métal, manipulation de petites pièces pointues, manipulation de verre

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAW951	103364	6	
SAW952	103365	7	
SAW953	103366	8	
SAW954	103367	9	
SAW955	103368	10	



GANTS EN TWARON^{MD} ENDUITS DE LATEX

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en Twaron^{MD} sans couture de calibre 10
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé offrant une prise supérieure
- Conforme à la norme EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures
- Niveaux de performance EN388: 2434

Utilisations: Automobile, manipulation du matériel, du verre et des déchets

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP927	8	
SAP928	9	
SAP929	10	
SAP930	11	



GANTS S-TEX 376

- Nitrile enduit au 3/4 avec un revêtement additionnel de mousse de nitrile sur la paume et le bout des doigts
- Enveloppe tricotée sans couture Hagane Coil^{MD} de calibre 13
- Protège contre les huiles, la graisse et l'abrasion
- Prise longue durée sous des conditions humides et huileuses
- Fabriqué avec un moule ergonomique de la main pour reproduire la courbe naturelle d'une main humaine
- Protection du poignet
- Poignet: tricot
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Industries: automobile, construction, fabrication, acier et métaux

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDL507	S-TEX376S-06	Petit	
SDL508	S-TEX376M-07	Moyen	
SDL509	S-TEX376L-08	Grand	
SDL510	S-TEX376XL-09	T-Grand	



GANTS ATLAS^{MD} GRIP KV300

- Offrent une excellente dextérité et un grand confort en plus de l'avantage d'un concept ergonomique
- En caoutchouc plat trempé de style ridé avec un poignet tricoté et une coquille en Aramid Kevlar^{MD} à 100%
- Gants résistants aux coupures et perméables à l'air
- Couleur: bleu
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEC412	KV300-7	7	
SEC413	KV300-8	8	
SEC414	KV300-9	9	
SEC415	KV300-10	10	



GANTS HYFLEX^{MD} 11-735

- Revêtement de la paume qui améliore la prise et prolonge la durée de vie du gant dans des conditions abrasives
- Offre une respirabilité pour le confort du dos de la main
- Fil à résistance contre les coupures de technologie INTERCEPT^{MC} surpasse les normes de l'industrie
- Technologie brevetée offrant un meilleur confort et dextérité
- Protection contre les coupures ANSI niveau 4/contre l'abrasion ANSI niveau 6
- Calibre: 10
- Revêtement: Polyuréthane
- Revêtement de couleur noire dissimulant la saleté sur les gants

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFV107	11735060	6	
SFV108	11735070	7	
SFV109	11735080	8	
SFV110	11735090	9	
SFV111	11735100	10	
SFV112	11735110	11	

