

MANOMÈTRES

MANOMÈTRES

- Cadran en pièce d'aluminium matriciée de 4 1/2" (115 mm) de diamètre
- Boîtier noir en phénoplaste résistant aux chocs
- Tube de Bourdon et douille en acier inoxydable 316
- Remplis de fluide silicone; températures assignées: -50° à 170 °F
- Précision de 1/2 % de la pleine échelle
- Limite de surpression transitoire: 30 %
- Vis de restriction
- Lentille de verre incassable
- Contrebride fixe
- Plaque-couvercle de sécurité
- Aiguille réglable par micromètre
- Raccord mâle avec filetage NPT de 1/4" ou 1/2" au bas



IA361

BAKER
INSTRUMENTS

1/4" NPT		1/2" NPT		Gammes du cadran	Prix /Chacun
No modèle	No fab	No modèle	No fab		
IA399	LF45-15-1/4	IA351	LF45-15-1/2	30"-0-15 PSI	
IA335	LF45-30-1/4	IA352	LF45-30-1/2	30"-0-30 PSI	
IA336	LF45-60-1/4	IA353	LF45-60-1/2	30"-0-60 PSI	
IA337	LF45-30HG-1/4	IA354	LF45-30HG-1/2	30"-0 Hg Vac.	

1/4" NPT		1/2" NPT		Gamme du cadran à échelle combinée	Prix /Chacun
No modèle	No fab	No modèle	No fab		
IA338	LF45-15P-1/4	IA355	LF45-15P-1/2	0-15 PSI/0-100 kPa	
IA339	LF45-30P-1/4	IA356	LF45-30P-1/2	0-30 PSI/0-200 kPa	
IA340	LF45-60P-1/4	IA357	LF45-60P-1/2	0-60 PSI/0-400 kPa	
IA341	LF45-100P-1/4	IA358	LF45-100P-1/2	0-100 PSI/0-700 kPa	
IA342	LF45-160P-1/4	IA359	LF45-160P-1/2	0-160 PSI/0-1100 kPa	
IA343	LF45-200P-1/4	IA360	LF45-200P-1/2	0-200 PSI/0-1400 kPa	
IA344	LF45-300P-1/4	IA361	LF45-300P-1/2	0-300 PSI/0-2100 kPa	
IA401	LF45-400P-1/4	IA362	LF45-400P-1/2	0-400 PSI/0-2800 kPa	
IA345	LF45-600P-1/4	IA363	LF45-600P-1/2	0-600 PSI/0-4200 kPa	
IA400	LF45-1500P-1/4	IA365	LF45-1500P-1/2	0-1500 PSI/0-10 500 kPa	
IA347	LF45-2000P-1/4	IA366	LF45-2000P-1/2	0-2000 PSI/0-14 000 kPa	
IA348	LF45-3000P-1/4	IA367	LF45-3000P-1/2	0-3000 PSI/0-21 000 kPa	
IA350	LF45-10000P-1/4	IA369	LF45-10000P-1/2	0-10 000 PSI/0-70 000 kPa	

MANOMÈTRES

- Cadran de 2,5 po de diamètre en aluminium estampé
- Boîtier en acier inoxydable poli
- Lentille en verre, lunette estampée à la presse
- Tube en bronze et support en laiton avec mouvement en laiton
- Connexion mâle 1/4" NPT, inférieure ou arrière
- Précision 1,6 %
- Rempli de glycérine qui sert d'amortisseur pour minimiser les pulsations, lubrifier de façon continue le mouvement de la jauge et qui rend la jauge idéale pour les environnements rudes



IA297

BAKER
INSTRUMENTS

Connexion inférieure		Connexion arrière		Gamme du cadran à échelle combinée
No modèle	No fab	No modèle	No fab	
IA292	AVNC-30HG	IA309	AHNC-30HG	30" Hg-0" Vac.
IA293	AVNC-30	IA310	AHNC-30	30" Hg-0-30 PSI
IA294	AVNC-15P	HX508	AHNC-15P	0-15 PSI/0-100 kPa
IA295	AVNC-30P	IA312	AHNC-30P	0-30 PSI/0-200 kPa
IA296	AVNC-60P	IA313	AHNC-60P	0-60 PSI/0-400 kPa
IA297	AVNC-100P	IA314	AHNC-100P	0-100 PSI/0-700 kPa
IA298	AVNC-160P	IA315	AHNC-160P	0-160 PSI/0-1100 kPa
IA299	AVNC-200P	IA316	AHNC-200P	0-200 PSI/0-1400 kPa
IA300	AVNC-300P	IA317	AHNC-300P	0-300 PSI/0-2100 kPa
IA301	AVNC-400P	IA318	AHNC-400P	0-400 PSI/0-2800 kPa
IA302	AVNC-600P	IA319	AHNC-600P	0-600 PSI/0-4200 kPa
IA303	AVNC-1000P	IA320	AHNC-1000P	0-1000 PSI/0-7000 kPa
IA304	AVNC-1500P	IA321	AHNC-1500P	0-1500 PSI/0-10 500 kPa
IA305	AVNC-2000P	IA322	AHNC-2000P	0-2000 PSI/0-14 000 kPa
IA306	AVNC-3000P	IA323	AHNC-3000P	0-3000 PSI/0-21 000 kPa
IA307	AVNC-5000P	IA324	AHNC-5000P	0-5000 PSI/0-35 000 kPa
IA308	AVNC-6000P	IA325	AHNC-6000P	0-6000 PSI/0-42 000 kPa

MANOMÈTRES

- Cadran d'un diamètre de 4,5" avec échelles anglaises/métriques
- Aiguille noire balancée et réglable
- Boîtier et cadre en acier inoxydable résistante à la corrosion et lentille en plastique
- Tube en bronze phosphoreux soudé à l'étain avec emboîture en laiton recommandé pour usage général moyen
- Convient pour la vapeur, l'eau, l'air, l'huile, les gaz et tout autre médium non corrosif pour les alliages de cuivre
- Connexion inférieure, NPT 1/4" seulement
- Précision 1 %



IA328

BAKER
INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Gammes du cadran	Intervallages de la face	Graduation mineure	Prix /Chacun
IA326	421 AVND-30	0-30 PSI/0-200 kPa	5 PSI	0,5 PSI	
IA327	421 AVND-60	0-60 PSI/0-400 kPa	10 PSI	1 PSI	
IA328	421 AVND-100	0-100 PSI/0-700 kPa	10 PSI	1 PSI	
IA329	421 AVND-160	0-160 PSI/0-1100 kPa	20 PSI	2 PSI	
IA330	421 AVND-200	0-200 PSI/0-1400 kPa	20 PSI	2 PSI	
IA331	421 AVND-300	0-300 PSI/0-2100 kPa	50 PSI	5 PSI	
IA332	421 AVND-500	0-500 PSI/0-3500 kPa	50 PSI	5 PSI	
IA333	421 AVND-30 VAC	30"-0 Hg Vac	5"	0,5"	

MANOMÈTRES

- Cadran de 2,5" de diamètre avec échelle double en unités métriques et impériales
- Précision niveau B ASME: $\pm 3\%$ premier tiers de l'échelle, $\pm 2\%$ deuxième tiers de l'échelle et $\pm 3\%$ dernier tiers de l'échelle
- Boîtier et anneau en acier inoxydable résistants à la corrosion, lentille en acrylique
- Matériaux internes en laiton
- Connexion inférieure 1/4" NPT seulement
- Nominal -20 à 60°C et pression stable à 75 % de la pleine échelle



IA285

BAKER
INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Gammes du cadran	Prix/Chacun
IA280	LVBNA-30HG	0-30" Hg Vac.	
IA281	LVBNA-30	30" Hg Vac à 30 PSI	
IA282	LVBNA-15P	0 à 15 PSI/0 à 105 kPa	
IA283	LVBNA-30P	0 à 30 PSI/0 à 210 kPa	
IA284	LVBNA-60P	0 à 60 PSI/0 à 420 kPa	
IA285	LVBNA-100P	0 à 100 PSI/0 à 700 kPa	
IA286	LVBNA-160P	0 à 160 PSI/0 à 1120 kPa	
IA287	LVBNA-200P	0 à 200 PSI/0 à 1400 kPa	
IA288	LVBNA-300P	0 à 300 PSI/0 à 2100 kPa	
IA289	LVBNA-400P	0 à 400 PSI/0 à 2800 kPa	
IA290	LVBNA-600P	0 à 600 PSI/0 à 4200 kPa	
IA291	LVBNA-1000P	0 à 1000 PSI/0 à 7000 kPa	

MANOMÈTRES

- Affichage numérique de jauge ou différentiel
- Choisir parmi l'une des 11 différentes unités de pression
- Retenue des données
- Enregistrement
- Max/Min
- Affichage à rétroéclairage
- Mise hors tension automatique
- Indicateur de pile faible
- Raccords simples pour connecter le tuyau
- Comprend: une mallette de transport rigide, une pile de 9 V, un tuyau connecteur et un manuel
- Gamme de pression: **IA138** et **NJW152**: 0 à 30 PSI, **IA139** et **IC564**: 0 à 100 PSI



IA138

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA138	R3030	Manomètre numérique	
NJW152	R3030-NIST	Manomètre numérique avec certificat ISO	
IA139	R3100	Manomètre numérique	
IC564	R3100-NIST	Manomètre numérique avec certificat ISO	